

EFELE CL-545 SPRAY

Универсальный очиститель на основе смеси органических растворителей для очистки и обезжиривания поверхностей

Назначение

Предназначен для быстрой очистки и обезжиривания металлических поверхностей, деталей и агрегатов в процессе обслуживания и ремонтных работ. Обеспечивает быстрое и эффективное удаление грязи, сажи, копоти, смазки и остатков масел.

Состав

Органические растворители, моющие добавки, озонобезопасный углеводородный пропеллент.

Типичные применения

- Очистка внешних сильно загрязненных поверхностей
- Очистка нагара, смолистых отложений, масла и смазки, а также других промышленных загрязнений
- Возможно использовать в качестве очистителя карбюраторов и инжекторов

Преимущества

- Испаряется быстро и без остатка
- Аэрозольная упаковка с насадкой-трубочкой
- Не вызывает коррозию
- Запах умеренный

Способ применения

Перед использованием баллон встряхнуть. Распылить состав на загрязненные поверхности. Протереть ветошью. При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку.

Расход

Расход зависит от степени загрязнения очищаемой поверхности и не нормируется.

Упаковка

Очиститель выпускается в аэрозольных баллонах (520 мл).

Условия хранения и транспортировки

Температура хранения и транспортировки от -35 °C до +50 °C.

Срок годности

36 месяцев от даты производства (указан на упаковке).

Основные свойства материала

Стандарт	Наименование	Значения
	Цвет	Бесцветный
	Состав	Органические растворители, моющие добавки, оzoneобезопасный углеводородный пропеллент
	Температура кипения, °C	≥ 100
	Температура вспышки, °C	≥ 40
	Плотность при 20 °C, г/см ³	0,77

Меры предосторожности

Хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускайте сдавливания баллона.

Очиститель не предназначен для употребления в пищу. Перед серийным применением рекомендуется провести тест на совместимость с материалами.

При соблюдении норм личной гигиены и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

Условия ограниченной гарантии

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, конструктивные особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию **EFELE**.

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

ООО «Эффективный Элемент»

Тел.: +7 (495) 785-91-71

www.efele.ru

Версия 1.3 (07.2017)