



Silkolene®



Техническая информация

PRO 2

Технология *Electrosyntec* – полностью синтетическое эфирное масло для спортивных мотоциклов с двухтактными двигателями

Описание

PRO 2 использует технологии, разработанные для аэрокосмической отрасли для обеспечения наилучшей смазывающей способности и защиты двигателя. Масляная пленка сохраняет прочность при высоких температурах и нагрузках во время мотогонки и соревнований по картингу.

Некоторые масла достигают необходимых для гонок характеристик, только жертвуя чистотой двигателя при долгой эксплуатации. PRO 2 устойчиво к образованию нагара на кольцах и свечах и помогает поддерживать полную мощность в течение всего срока службы.

Масло содержит специальные присадки, препятствующие заеданию дроссельной заслонки при высокой влажности, характерному для некоторых гоночных карбюраторов.

PRO 2 препятствует образованию отложений на и под поршневыми кольцами и уменьшает нагар на головке поршня и в выпускных каналах, повышая эффективность систем регулирования фаз выпускных клапанов с электронным управлением.

PRO 2 создает эффективное уплотнение между цилиндром, поршнем и кольцом, позволяя двигателю развивать оптимальную мощность на любых оборотах.

Типовые характеристики

| Показатели | Единица | Значение | Метод |
|------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| Кинематическая вязкость при 100° C | мм ² /с | 13,5 | IP71 |
| при 40° C | мм ² /с | 98,6 | |
| Индекс вязкости | | 137 | IP 226 |
| Класс вязкости по SAE | | 40 | |
| Температура застывания | ° C | -39 | IP 15 |
| Температура вспышки | ° C | 210 | IP 34 |
| Относительная плотность при 15° C | | 0,920 | IP 160 |

Применение

PRO 2 успешно использовалось при смешении с топливом в соотношении 1:40 (2,5%). Однако предварительно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя двигателя.

PRO 2 смешивается со всеми типами топлива, имеющимися в широкой продаже и с высокооктановыми гоночными бензинами при любой температуре окружающей среды. Расслоения не происходит даже после отстоявания в течение нескольких недель.

PRO 2 нельзя смешивать с обычными маслами для двухтактных двигателей.

Свойства

- Основа - 100% синтетические эфиры
- Прекрасные рабочие характеристики и защита двигателя
- Прекрасная несущая способность
- Сохраняет двигатель чистым