

Смазка для кофемашин

Уплотнительная термостойкая пластичная смазка белого цвета с пищевым допуском на основе высоковязкого силиконового базового масла и политетрафторэтилена. Устойчива к смыванию водой, совместима с большинством пластмасс, эластомеров и керамическими уплотнителями.

Применяется для смазывания узлов кофемашин

- Уплотнения
- Канавки уплотнительных колец
- Оси сбрасывающей лопатки
- Шестерни
- Направляющие скольжения
- Приводной вал
- Детали камеры заваривания
- Другие узлы с парами трения из металлов, пластиков, эластомеров и керамики

Преимущества

- Пищевой допуск NSF H1*
- Термостойкость (до +160 °С)
- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров
- Устойчивость к смыванию водой
- Работоспособность во влажной среде
- Устойчивость к смыванию мощными и дезинфицирующими растворами
- Облегчает монтаж и демонтаж уплотнений
- Предотвращает скачкообразное движение
- Длительный срок службы

Нанесение

Смазка для кофемашин наносится вручную из дозатора на заранее очищенный узел трения. Излишки материала удалите мягкой тканью или безворсовой ветошью.

Упаковка

Смазка выпускается в пластиковых дозаторах (10 г) в блистерной упаковке.

Срок годности

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +40 °С в плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями; сжатыми и сжиженными газами; легкогорючими веществами.

Ограничения

Перед применением проведите тест на совместимость с уплотнительными материалами.

Меры предосторожности

Беречь от источников воспламенения / нагрева / искр / открытого огня. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

Условия ограниченной гарантии

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, конструктивные особенности Вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию **EFELE**.

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

ООО «Эффективный Элемент»

Тел.: +7 (495) 785-91-71

www.efele.ru

Версия 1.3 (09.2017)