

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL 2T RACEBIKE

Полностью синтетическое масло для 2-тактных и гоночных моторов

ОПИСАНИЕ

AIMOL 2T Racebike – это полностью синтетическое 2-тактное масло, специально разработанное для картов и гоночных моторов. Сбалансированный пакет присадок совместно с синтетическим базовым маслом гарантирует отличный результат при экстремальных нагрузках профессионального автоспорта.

AIMOL 2T Racebike обеспечивает отличную эффективность работы 2-тактных настроенных на гоночные условия, моторов с водяным охлаждением.

Предотвращает залипание дроссельных заслонок во влажных условиях. Специальная рецептура масла предотвращает образование сажевых отложений, держа двигатель чистым, даже при высоких температурах и нагрузках. Не использовать в инжекционных системах. Не смешивать с другими смазочными материалами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL 2T Racebike удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

- API TC+/TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	AIMOL 2T Racebike
Вязкость по SAE	50
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	157.9
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	18.1
Индекс вязкости	127
Плотность при 20°C, кг/м ³	892
Температура вспышки в откр. тигле, °C	130
Температура застывания, °C	-24

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 27.07.2021