

# eni Brake Fluid DOT 4 Plus



eni Brake Fluid DOT 4 Plus это высокоэффективная синтетическая тормозная жидкость с исключительно высокими эксплуатационными характеристиками для тормозных систем автомобилей и мотоциклов.

Тормозная жидкость eni Brake Fluid DOT 4 Plus особенно подходит для применения в случаях, когда тормозные системы работают в крайне тяжелых условиях эксплуатации (спортивные автомобили и мотоциклы, гоночные условия и т.д.).

## Характеристики (типовые показатели)

eni Brake Fluid DOT 4 Plus	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при -40 °С	ISO 4925/05-5.1	мм <sup>2</sup> /с	1300
Вязкость при 100 °С	ISO 4925/05-5.1	мм <sup>2</sup> /с	2.4
Показатель pH	ISO 4925/05-5.3	-	9.3
Температура кипения сухая	ISO 4925/05-5.2	°С	300
Температура кипения увлажненная	ISO 4925/05-5.2.6	°С	215
Температура вспышки	ISO 4925/05-5.2	°С	148
Содержание влаги	ASTM D 1364	% масс.	0.07
Внешний вид	-	-	прозрачный
Плотность при 20 °С	ASTM D 1298	кг/л	1.075

## Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря исключительно высокой температуре кипения, тормозная жидкость eni Brake Fluid DOT 4 Plus абсолютно надежна в эксплуатации даже при очень высоких рабочих температурах.
- Жидкость имеет очень хорошую сопротивляемость «загрязнению» водой, сохраняя температуру кипения без изменений даже при значительной концентрации влаги в тормозном контуре.
- eni Brake Fluid DOT 4 Plus имеет очень низкую температуру застывания и поэтому сохраняет нужную вязкость даже при очень низких температурах окружающей среды.
- Тормозная жидкость нейтральна ко всем типам металлов, используемых в тормозных системах, имеет хорошие смазывающие и противоиозносные свойства, совместима со всеми резиновыми компонентами.

## Примечание

- Тормозная жидкость гигроскопична и должна храниться в плотно закрытой упаковке для предотвращения загрязнения атмосферной влагой, которая снижает температуру кипения. Не используйте жидкость, которая была ранее открыта и не правильно закрыта для хранения.

## Спецификации и одобрения

- FMVSS 116, DOT 4+
- SAE J 1704
- ISO 4925/05 (CLASS 04)
- VW/Audi
- Ferrari
- Maserati