

eni i-Ride racing offroad 10W-50



eni i-Ride racing offroad 10w-50 инновационное высокопроизводительное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для четырехтактных двигателей внедорожной малогабаритной техники, такой как мотоциклы (кроссовые и эндуро), квадроциклы, сайд бай сайд. Благодаря специальной формуле eni i-Ride racing offroad 10w-50 обеспечивает максимально высокую защиту и производительность двигателей даже при очень тяжелых нагрузках, которым подвергается техника в условиях внедорожной эксплуатации.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Ride racing offroad 10W-50	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	18.6
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	130
Вязкость при -25 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6800
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	235
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-33
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	8.0
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.2
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.856

Свойства и эксплуатационные качества

- Высочайший уровень качества синтетического базового масла и специального пакета присадок, используемых для производства eni i-Ride racing offroad 10w-50, обеспечивают максимально высокое качество смазки всех механических деталей двигателя даже при экстремальных условиях вождения в тяжелых внедорожных условиях.
- Отличные моющие и диспергирующие свойства eni i-Ride racing offroad 10w-50 обеспечивают надежную защиту внутренних поверхностей двигателя от высокотемпературных отложений и всех типов загрязнения.
- Исключительно высокие противоизносные характеристики масла обеспечивают очень долгую жизнь всех трущихся деталей двигателя.
- Специальные свойства масла гарантируют надежную работу «мокрого» сцепления даже в крайне тяжелых внедорожных условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

- API SL
- JASO MA, MA2