

eni Grease MU EP 00



eni Grease MU EP 00 это высокоэффективная многоцелевая однородная литиевая смазка желто-коричневого цвета с отличными противозадирными свойствами, содержащая специальные EP-присадки. Смазка изготавливается с применением высококачественных минеральных базовых масел, высокотехнологичного пакета присадок и комплексного литиевого мыла в качестве загустителя.

eni Grease MU EP 00 предназначена для смазки цилиндрических, конических и винтовых передач, работающих в картере, когда трудно добиться эффективного уплотнения при использовании масла.

Также eni Grease MU EP 00 предназначена для централизованных систем смазки коммерческого транспорта и промышленных машин, для смазки различных соединений, станков, линейных направляющих, штифтов, а также прочих узлов и деталей промышленного и строительного оборудования.

Характеристики (типовые показатели)

eni Grease MU EP 00	Метод	Ед. измерения	Значение
Класс NLGI	-	-	00
Внешний вид	-	-	однородная
Цвет	-	-	желто-коричневый
Тип базового масла	-	-	минеральное
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 7042	мм ² /с	160
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	185
Пенетрация при перемешивании	ASTM D 217	dmm	425
Тип загустителя	-	-	литиевый комплекс
Диапазон рабочих температур	-	°C	-20/+120

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Grease MU EP 00 обладает высокой температурой каплепадения благодаря чему идеально подходит для применения в широком диапазоне рабочих температур.
- eni Grease MU EP 00 обладает очень хорошей адгезией к металлическим поверхностям и прочно удерживается на смазываемых поверхностях даже при сильной вибрации и ударных нагрузках, что предотвращает прямой контакт металла с металлом.
- eni Grease MU EP 00 сохраняет свои эксплуатационные характеристики неизменными даже при воздействии сильных механических и термических нагрузок.
- Смазка имеет отличные водоотталкивающие свойства, что позволяет ее использовать в условиях высокой влажности и прямых контактах с водой.
- eni Grease MU EP 00 обеспечивает надежную защиту смазываемых узлов от ржавления и коррозии.
- Отличные противоизносные и EP свойства гарантируют надежную защиту смазываемых узлов от износа даже при очень тяжелых условиях эксплуатации.
- eni Grease MU EP 00 отличается очень высокой сопротивляемостью к вымыванию водой.

Спецификации и одобрения

- ISO 12924 L-XBCHB 00
- ISO 6743/6 L-CKG 00
- DIN 51826 GP 00K-20