

# eni i-Sea outboard 2T



eni i-Sea outboard 2T это высококачественное беззольное самосмешиваемое моторное масло последнего поколения, специально разработанное для 2-тактных подвесных лодочных двигателей и водных мотоциклов. Масло предназначено как для предварительного приготовления смеси с бензином, так и для систем автоматической подачи, в пропорциях, рекомендуемых производителями двигателей.

## Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sea outboard 2T	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	8.0
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	52
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	140
Температура вспышки	ASTM D 93	°С	105
Температура застывания	ASTM D 5950	°С	-33
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.874

## Свойства и эксплуатационные качества

- Хорошая способность масла к самосмешиванию с бензином позволяет быстро получить однородную смесь при любой температуре.
- Благодаря используемому при производстве eni i-Sea outboard 2T передовому высокотехнологичному беззольному пакету присадок в камере сгорания отсутствует нагар, что предохраняет от преждевременного зажигания и загрязнения свечей.
- Великолепные моющие свойства защищают от образования лаковых и углеродистых отложений, что обеспечивает чистоту камеры сгорания и защиту поршневых колец от пригорания.
- eni i-Sea outboard 2T обеспечивает эффективную и надежную смазку всех трущихся деталей двигателя даже при минимальной концентрации масла в смеси, рекомендуемой производителями двигателей.
- eni i-Sea outboard 2T гарантирует отличную защиту двигателя от коррозии, что является особенно важным фактором в случае если двигатель длительное время находится в нерабочем состоянии.

## Спецификации и одобрения

- NMMA TC-W3