

eni Dicrea SX 46



eni Dicrea SX 46 это высокоэффективное полностью синтетическое масло высочайшего уровня качества на основе полиальфаолефинов (ПАО) с добавлением высокотехнологичного пакета присадок для смазки ротационных воздушных компрессоров винтового или пластинчатого типа.

eni Dicrea SX 46 отличается беспрецедентными эксплуатационными характеристиками и обладает великолепными противоизносными, антиокислительными, моющими и антикоррозионными свойствами. Масло рассчитано на гораздо более долгий срок службы по сравнению с минеральными маслами.

Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea SX 46	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	7.9
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	159
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	°C	230
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Пенообразование	ASTM D 892	сс/сс	0/0
Деэмульгируемость при 54 °C	ASTM D 1401	мин	15
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.833

Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря компонентам, используемым для производства eni Dicrea SX 46, а также исключительно высокой термической и химической стабильности, срок службы масла увеличивается в 3-4 раза по сравнению с минеральными маслами (до 8000 часов). Таким образом потребность в обслуживании компрессорного оборудования значительно снижается и достигается высокая экономическая эффективность.
- Масло eni Dicrea SX 46 очень стабильно даже в условиях крайне высоких рабочих температур, что обеспечивает надежную защиту от образования углеродистых отложений, нагара и образования вредных осадков.
- Благодаря отличным антикоррозионным характеристикам eni Dicrea SX 46 гарантирует высочайший уровень защиты смазываемого оборудования от ржавления и коррозии.
- eni Dicrea SX 46 имеет великолепные противоизносные характеристики, обеспечивающие исключительную защиту всех смазываемых компонентов от износа, гарантируя длительный срок службы оборудования без затрат на ремонт.
- Масло eni Dicrea SX 46 полностью совместимо со всеми типами уплотнительных материалов, которые обычно применяются в компрессорном оборудовании.

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743/3 DAJ
- ISO 6743/3 DAB