

# eni Dicrea SX 68



eni Dicrea SX 68 это высокоэффективное полностью синтетическое масло высочайшего уровня качества на основе полиальфаолефинов (PAO) с добавлением высокотехнологичного пакета присадок для смазки ротационных воздушных компрессоров винтового или пластинчатого типа.

eni Dicrea SX 68 отличается беспрецедентными эксплуатационными характеристиками и обладает великолепными противоизносными, антиокислительными, моющими и антикоррозионными свойствами. Масло рассчитано на гораздо более долгий срок службы по сравнению с минеральными маслами.

## Характеристики (типовые показатели)

eni Dicrea SX 68	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	10.8
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	68
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	138
Температура вспышки (COC)	ASTM D 92	°C	245
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Пенообразование	ASTM D 892	сс/сс	0/0
Деэмульгируемость при 54 °C	ASTM D 1401	мин	10
Тест на ржавление (метод В)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.840

## Свойства и эксплуатационные качества

- Благодаря компонентам, используемым для производства eni Dicrea SX 68, а также исключительно высокой термической и химической стабильности, срок службы масла увеличивается в 3-4 раза по сравнению с минеральными маслами (до 8000 часов). Таким образом потребность в обслуживании компрессорного оборудования значительно снижается и достигается высокая экономическая эффективность.
- Масло eni Dicrea SX 68 очень стабильно даже в условиях крайне высоких рабочих температур, что обеспечивает надежную защиту от образования углеродистых отложений, нагара и образования вредных осадков.
- Благодаря отличным антикоррозионным характеристикам eni Dicrea SX 68 гарантирует высочайший уровень защиты смазываемого оборудования от ржавления и коррозии.
- eni Dicrea SX 68 имеет великолепные противоизносные характеристики, обеспечивающие исключительную защиту всех смазываемых компонентов от износа, гарантируя длительный срок службы оборудования без затрат на ремонт.
- Масло eni Dicrea SX 68 полностью совместимо со всеми типами уплотнительных материалов, которые обычно применяются в компрессорном оборудовании.

## Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743/3 DAJ
- ISO 6743/3 DAB
- ABB Turbo HZTL 90617
- Wartsila 4V92A670 Rev. J