

# eni Grease MP Blu 2



eni Grease MP Blu 2 это высококачественная многоцелевая полусинтетическая пластичная смазка синего цвета на основе литиевого комплекса, производящаяся на основе высококачественного базового масла и содержащая специальные антикоррозионные, антиокислительные и EP (высокое давление) присадки. Отличается очень хорошей адгезией и высокой стойкостью к вымыванию водой. eni Grease MP Blu 2 имеет очень широкий спектр применения в автомобильном и промышленном секторах. Продукт предназначен для смазки различных типов подшипников качения и скольжения, автомобильных шасси, пальцев, карданных крестовин, ступичных подшипников, шаровых соединений, открытых зубчатых передач, цепей, конвейерных лент, различных узлов промышленного оборудования и прочее. Продукт находит широкое применение для смазки легковых и коммерческих автомобилей, строительной и внедорожной техники, промышленного оборудования, сельскохозяйственного оборудования, горнодобывающего оборудования и т.д. Наличие противозадирных присадок придает смазке eni Grease MP Blu 2 замечательную стойкость к механическим воздействиям, очень высоким нагрузкам и вибрациям. Также продукт обладает отличным защитным действием против атмосферных воздействий.

## Характеристики (типичные показатели)

eni Grease MP Blu 2	Метод	Ед. измерения	Значение
Класс NLGI	-	-	2
Внешний вид	-	-	однородная
Цвет	-	-	синий
Тип базового масла	-	-	полусинтетическое
Вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D 7042	мм <sup>2</sup> /с	220
Температура каплепадения	ASTM D 566	°C	190
Тип загустителя	-	-	литиевый комплекс
4-шариковая машина трения	ASTM D 2296	диам. пятна износа, мм	0,46
Испытание по методу Тимкена	ASTM D 2509	фунт	45
EMCOR тест на коррозию	IP 220	-	0-0
Коррозия меди	ASTM D 4048	-	1b
Пенетрация при перемешивании	ASTM D 217	dmm	265
Диапазон рабочих температур	-	°C	-30/+130

## Свойства и эксплуатационные качества

- eni Grease MP Blu 2 отличается очень широким спектром применения, что оптимизирует складские запасы смазок для различных операций по техническому обслуживанию.
- eni Grease MP Blu 2 отличается очень высокой стабильностью при воздействии сильных механических и термических нагрузок.
- Смазка обладает отличной адгезионной способностью и прочно удерживается на смазываемых поверхностях даже при сильной вибрации, что предотвращает прямой контакт металла с металлом.
- Отличные противозадирные и EP свойства гарантируют надежную защиту смазываемых узлов от износа даже при очень тяжелых условиях применения и в широком диапазоне рабочих температур (от -30 °C до +130 °C).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# eni Grease MP Blu 2



- eni Grease MP Blu 2 особенно хорошо подходит для использования во влажной среде или при наличии воды благодаря очень высокой клейкости и устойчивости к вымыванию водой, обеспечивая отличную защиту от коррозии для всех типов черных и цветных металлов.
- Смазка отличается очень высокой стойкостью к окислению и обеспечивает длительный срок службы.

## Спецификации и одобрения

- ISO 12924 L - XCCHB 2
- DIN 51825 KP 2K-30

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ