

eni i-Sint professional 5W-40



eni i-Sint professional 5W-40 высокоэффективное синтетическое моторное масло последнего поколения, специально разработанное для смазки бензиновых и дизельных двигателей современных легковых и легких коммерческих автомобилей.

Характеристики (типовые показатели)

eni i-Sint professional 5W-40	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	13.3
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	79
Вязкость при -30 °С	ASTM D 5293	мПа·с	6400
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	227
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36
Щелочное число	ASTM D 2896	мгКОН/г	10.6
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	1.2
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.860

Свойства и эксплуатационные качества

- Вязкостные характеристики eni i-Sint Professional 5W-40 остаются неизменными в течение длительного срока эксплуатации, обеспечивая сохранность первоначальных свойств масла.
- Синтетическая формула масла с высокой термальной стабильностью гарантирует низкий расход масла на угар.
- eni i-Sint Professional 5W-40 обладает исключительно высокими моюще-диспергирующими свойствами, что надежно защищает внутреннюю поверхность двигателя от лаковых и смолянистых отложений, поршни от нагара, а поршневые кольца от залегания.
- eni i-Sint Professional 5W-40 обладает хорошей текучестью при низких температурах, обеспечивая легкий пуск двигателя.

Спецификации и одобрения

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01 + 505 00