

## MAINTAIN DIESEL EFFECT

### Описание

MAINTAIN DIESEL EFFECT - это многофункциональная присадка для дизтоплива, соответствующего EN 590, и "биодизеля" соответствующего EN 14214. Эта присадка очищает и удаляет отложения из топливной системы, а также предотвращает коррозию.

MAINTAIN DIESEL EFFECT препятствует образованию высокотемпературных отложений, и, как следствие, предотвращает нарушения в работе топливной аппаратуры. Присадка может быть использована как для разовой, так и для долговременной очистки. Уменьшает потери мощности в двигателе, сокращает расход топлива.

### Применение

MAINTAIN DIESEL EFFECT – это концентрат, предназначенный для разведения в дизельном топливе. Сначала залейте концентрат в бак, затем добавьте топливо согласно таблице:

Разовая очистка (высокий уровень)		Регулярное добавление (нормальный уровень)	
100 л	0,5 л	100 л	0,25 л
200 л	1,0 л	200 л	0,5 л
300 л	1,5 л	300 л	1,0 л
500 л	2,5 л	500 л	1,25 л
1000 л	5,0 л	1000 л	2,5 л

### Свойства

- всесезонная
- подходит для любых дизельных топлив согл. EN 590
- подходит для «био-дизеля» согл. EN 14214
- подходит для смесей дизельного топлива типа B7 и больших уровней согласно B100.
- улучшает качество работы двигателя
- очищает топливную систему
- уменьшает потребление топлива
- уменьшает токсичность выхлопа
- предотвращает коррозию

### Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,893	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	5,0	DIN 51562-1
Температура вспышки	°C	>150	DIN ISO 2592



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: