

TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30

Энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для бензиновых двигателей GM, требующих спецификацию dexos1™ - Gen 2. Оптимальный холодный старт, низкий расход масла.

Описание

TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 – это высококачественное моторное масло для легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Инновационная технология TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 обеспечивает высокую производительность и эффективность. Кроме того, TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 предназначен для поддержания чистоты турбоагнетателя и охладителя нагнетаемого воздуха. Все эти характеристики приводят к снижению расхода топлива на 1,9% согласно результатам теста Seq. VID (ASTM D 7589) по сравнению с эталонным маслом.

Применение

TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 соответствует требованиям к моторному маслу для автомобилей, требующих dexos1™ - Gen 2, API SN-RC и ILSAC GF-5 или предыдущие спецификации. ILSAC GF-5 часто используется в качестве базовой спецификации Toyota, Honda, Hyundai / Kia, Nissan, Mazda и Chrysler. TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 был разработан с целью обеспечения защиты от преждевременного воспламенения смеси при низких оборотах двигателя и улучшения характеристик транспортных средств концерна GM. TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 **не** подходит для дизельных двигателей.

Моторное масло TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 совместимо со всеми высококачественными моторными маслами известных марок и при необходимости может смешиваться. Однако смешивание с другими моторными маслами следует избегать для того, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. При переходе на TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30 рекомендуется полная замена масла.

Преимущества

- Низкий расход масла из-за минимальных потерь на испарение
- Отличная защита от износа даже при высокой постоянной нагрузке с максимальной выходной мощностью
- Препятствует образованию отложений в двигателе и турбоагнетателе
- Может применяться на большом количестве различных бензиновых двигателей требующих ILSAC GF-5 и dexos1™ - Gen 2

Спецификации

- API SN PLUS RC
- ILSAC GF-5

Одобрения

- dexos1™ Gen 2 (D10173GJ075)

Рекомендации FUCHS

- FORD WSS-M2C929-A
- FORD WSS-M2C946-A
- FIAT 9.55535-CR1
- CHRYSLER MS 6395
- GM 6094M
- GM 4718M

TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30

Энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для бензиновых двигателей GM, требующих спецификацию dexos1™ - Gen 2. Оптимальный холодный старт, низкий расход масла.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	кг/м ³	0,85	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	234	DIN EN ISO 2592
Вязкость при - 30 °C	мПа·с	5939	DIN 51398
40 °C	мм ² /с	61,2	DIN 51562-1
100 °C	мм ² /с	10,4	DIN 51562-1
Индекс вязкости	-	160	DIN ISO 2909