



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Eni Brake Fluid DOT 5.1 – это высокопроизводительная тормозная жидкость для тормозных цепей, отвечающая требованиям федеральной комиссии США по двигателям, стандарт № 116/DOT 5.1.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Благодаря высокой температуре кипения, применение **Eni Brake Fluid DOT 5.1** абсолютно надёжно, даже при очень высоких температурах, образующихся в тормозной системе из-за длительных торможений и сложных условий окружающей среды.
- Благодаря своим характеристикам вязкости, продукт подходит для использования в условиях очень низких температур.
- Тормозная жидкость **Eni Brake Fluid DOT 5.1** нейтральна к металлам, применяемым в тормозных системах, полностью совместима со всеми типами резиновых и пластиковых деталей и уплотнителей. Имеет отличные смазывающие и противоизносные свойства, химически устойчива в условиях высоких температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- SAE J 1703
- FMVSS 116, DOT 5.1
- ISO 4925/05 (CLASS 05)





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства	Метод	Ед.измерения	Обычное значение
Внешний вид	-	-	Прозрачный
Плотность при 20°C	ASTM D 1298	кг/м³	1045
Вязкость при -40°C	ISO 4925/05-5.1	мм²/с	890
Содержание влаги	ASTM D 1364	% масс.	0.19
Кислотность	ISO 4925/05-5.3	-	7.1
Температура кипения сухая	ISO 4925/05-5.2	°C	263
Температура кипения увлажненная	ISO 4925/05-5.2.6	°C	186

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Тормозная жидкость гигроскопична и должна храниться в плотно закрытой упаковке для предотвращения загрязнения атмосферной влагой, которая снижает температуру кипения. Не используйте жидкость, которая была ранее открыта и не правильно закрыта для хранения.

