



eni i-Sigma performance E4 10W-40

eni i-Sigma performance E4 10W-40 – это максимально эффективное всесезонное синтетическое моторное масло, которое применяется для дизельных двигателей с большой мощностью, работающих при очень высоких нагрузках. Масло имеет длительный срок службы между заменами и обеспечивает экономию топлива.

Характеристики (типовые показатели)

Класс вязкости по SAE		10W-40
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	14.5
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	102
Вязкость при -25 °С	мПа·с	6500
Индекс вязкости	-	140
Температура вспышки	°С	230
Температура застывания	°С	-36
Щелочное число (минимальный показатель)	мгКОН/г	12.5
Зольность сульфатная	%	1.60
Плотность при 15 °С	кг/л	0.870

Свойства и эксплуатационные качества

- eni i-Sigma performance E4 10W-40 продемонстрировало отличные результаты при испытании двигателей, которые включены в соответствующие эксплуатационные спецификации. Обеспечивает защиту от образования отложений на всех металлических частях двигателя и уменьшает износ, обеспечивая максимальный КПД двигателя в течение срока его службы.
- Благодаря своим характеристикам позволяет экономить топливо и обеспечивает снижение его потребления по сравнению с обычными смазочными материалами для дизельных двигателей.
- Масло марки SAE 10W-40 можно использовать в широком диапазоне температур окружающей среды. Данный продукт остается текучим и обеспечивает более быстрый пуск двигателя при низких температурах окружающей среды, но при этом, сохраняет высокую вязкость при высоких температурах.

Спецификации и одобрения

- ACEA E4
- MB 228.5
- MAN M3277
- MTU Type 3