

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ**CL593**

Техническое описание

EFELE CL-593 (концентрат). Концентрат универсального очистителя для использования в пищевой промышленности (допуск NSF рег. № 162478).

НАЗНАЧЕНИЕ

Готовый раствор* используется для быстрой и безопасной очистки промышленных механизмов, инструментов и рабочих поверхностей, изготовленных из различных материалов (сталь, пластик, стекло, керамика и др.). Эффективно удаляет органические загрязнения, промышленные масла и смазки на масляной основе. Может использоваться в пароочистителях.

Специальные поверхностно-активные компоненты обладают высокой антисептической и дезинфицирующей активностью. Подходит для ежедневного использования.

* Рекомендуемая дозировка 0,5% - 25% (зависит от степени загрязнения).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- / Безопасен при контакте с пищевыми продуктами (допуск NSF A1)
- / Соответствует требованиям HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и критические контрольные точки)
- / Сокращает издержки – малый расход
- / Готовый состав практически без запаха
- / Не содержит агрессивных компонентов
- / Очищает и обеззараживает обработанные поверхности
- / Универсальный, подходит для ежедневного применения
- / Безопасен для окружающей среды и человека

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите готовый раствор на поверхности чистой ветошью, кистью, методом распыления или через автоматический пароочиститель. При необходимости повторите обработку. Поверхности и рабочие инструменты, которые будут контактировать с продуктами питания, промойте водой.

СОСТАВ

Вода, ПАВ (поверхностно-активные вещества), смесь специальных растворителей, функциональные добавки.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование

Значение

Физическое состояние при +20 °С

Жидкость

Цвет

Прозрачный

Запах

Характерный, слабый

Плотность, г/см³

1,05...1,1

pH состава

10,5...11,5

Температура вспышки, С

Негорючая

Растворимость в воде

Растворимая

Содержание силиконов

Отсутствуют

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

РАСХОД

Расход зависит от степени загрязнения поверхности и не нормируется.

УПАКОВКА

EFELE CL-593 выпускается в канистрах (1, 5 и 20 л), бочках 180 кг (под заказ).

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре +5...+30 °С, в сухом и хорошо вентилируемом месте, в плотно закрытой таре. Избегать попадания инородных предметов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением необходимо провести тест на совместимость с уплотнительными материалами и пластиками

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать на поверхностях, в процессе приготовления, обработки или подача пищи. Не наносить на пищу или кухонную утварь. Перед использованием промойте водой детали, которые были в контакте с очистителем. Не смешивать с другими химическими продуктами. Перед применением на окрашенных поверхностях, протестируйте на совместимость с краской, лаками и пластиками.

EFELE CL-593 (концентрат и готовый раствор) не представляет какую-либо серьезную опасность для здоровья при условии соблюдения техники безопасности, правил личной и производственной гигиены. Используйте средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промойте проточной водой с мылом. При необходимости обратитесь к врачу.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее, особенности использования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительное тестирование

По мере получения дополнительной информации о продукте данные в описании могут меняться без дополнительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru