

## TITAN CVTF FLEX

**Жидкость CVTF премиум-класса, специально разработанная для использования в большом числе различных моделей вариаторов CVT оборудованных нажимными ремнями или трансмиссионными цепями из стали.**

### Описание

TITAN CVTF FLEX – это высокоэффективная трансмиссионная жидкость типа CVT, разработанная на основе тщательно отобранных базовых масел для использования в большом числе различных моделей вариаторов CVT со стальными цепями или нажимными ремнями. Жидкость обеспечивает отличную защиту от износа, оптимизированные низкотемпературные свойства и стабильные характеристики трения в течение всего интервала замены.

### Применение

Эффективность и надежность TITAN CVTF FLEX доказана в ходе полевых испытаний и была протестирована во многих автоматических коробках передач бесступенчатого типа различных производителей. Необходимо соблюдать интервалы замены, установленные производителем трансмиссии.

TITAN CVTF FLEX смешивается и совместим с обычными фирменными жидкостями CVTF. Однако следует избегать смешивания с другими трансмиссионными жидкостями, чтобы в полной мере использовать преимущества продукта. Соответственно, при переходе на TITAN CVTF FLEX рекомендуется полная замена масла. Информация о безопасности продукта и его надлежащей утилизации представлена в последней версии Паспорта Безопасности.

### Преимущества

- универсально применимо для многих трансмиссий CVT различных производителей.
- предлагает отличную защиту от износа
- оптимизированные низкотемпературные свойства
- очень стабильные характеристики трения на всем интервале замены
- специально разработанные присадки для хорошей устойчивости к старению и окислению, а также превосходной защиты от пенообразования.

### Спецификации

-

### Одобрения

-

### Рекомендации Fuchs

- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- CHRYSLER CVTF+4
- DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE
- DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
- FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
- GM 19260800
- GM DEX-CVT
- GM HP CVTF
- HONDA HCF-2
- HYUNDAI/KIA SP-CVT1
- MAZDA CVTF 3320
- MITSUBISHI CVTF-J1/J4
- NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
- SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/ECVT/iCVT
- SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320
- TOYOTA TC/CVT FE
- VW TL 521 80 (G 052 180)
- VW TL 525 16 (G 052 516)

## TITAN CVTF FLEX

Жидкость CVTF премиум-класса, специально разработанная для использования в большом числе различных моделей вариаторов CVT оборудованных нажимными ремнями или трансмиссионными цепями из стали.

### Типовые характеристики:

| Показатель             | Единица            | Значение       | Метод            |
|------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Окрашивание            |                    | Без красителей | DIN 10964        |
| Плотность при 15°C     | г/мл               | 0,850          | DIN EN ISO 12185 |
| Температура вспышки    | °C                 | 208            | DIN ISO 2592     |
| Температура застывания | °C                 | -48            | DIN ISO 3016     |
| при 40°C               | мм <sup>2</sup> /с | 35,0           | DIN 51 512       |
| при 100°C              | мм <sup>2</sup> /с | 7,3            | DIN 51 512       |
| Индекс вязкости        |                    | 170            | DIN ISO 1298     |