



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### WEGO СМАЗКА ГРАФИТНАЯ

#### Антифрикционная пластичная смазка с добавлением графита

#### ОПИСАНИЕ

WEGO СМАЗКА ГРАФИТНАЯ – водостойкая антифрикционная смазка общего назначения, изготовленная на основе высокоочищенного базового минерального масла, загущенного кальциевыми мылом с добавлением твердого смазочного вещества - графита, и многофункционального пакета присадок. Смазка предназначена для эксплуатации в суровых условиях. Интервал рабочих температур находится в пределах от -20 до +65°C. Допускается применять смазку при температуре ниже -20°C в рессорах и аналогичных устройствах

#### ПРИМЕНЕНИЕ

WEGO СМАЗКА ГРАФИТНАЯ специально разработана для применения в тяжело нагруженных и тихоходных механизмах. Рекомендуется для смазывания грубых узлов трения машин и механизмов: торсионные подвески гусеничных машин, в рессорах, домкратах, в открытых шестеренчатых передачах, резьбовых соединениях, опорах буровых долот, ходовых винтах и т.п.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выпускается в соответствии со стандартом CSN 65 6912 (Чехословакия)
- Соответствует ГОСТ 3333-80
- Благодаря своим структурным особенностям, графит обеспечивает высокую несущую способность защитной плёнки и прекрасную защиту от фрикционного трения
- Отличная стойкость к воздействию воды
- Графит в составе пластичной смазки обеспечивает плавный ход механизмов, надежную защиту высоконагруженных узлов, а также помогает притирке деталей
- Не оказывают негативного воздействия на лакокрасочное покрытие и уплотнительные элементы
- Хорошие антикоррозионные свойства

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

- CSN 65 6912 (Чехословакия)
- ГОСТ 3333-80 (Россия)
- SKa-2/6 (ГОСТ 23258)
- STAS 11293-79 (Румыния)
- PN-59/C-96153 (Польша)
- MSZ 11710/2 (Венгрия)
- DIN 51502 KF2C-20

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	СМАЗКА ГРАФИТНАЯ
Цвет	Черный
Базовое масло	Минеральное
Вязкость базового масла, сСт	20
Загуститель	Кальциевый
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм/10 <sup>-1</sup> , в пределах	270
Класс по NLGI	1-3
Твердые смазочные вещества	Графит
Температура каплепадения, °C	99
Испытание на коррозию на пластинках из стали марки 40/45/50	Выдерживает
Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па	260

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.