

eni Blasia 460



eni Blasia 460 это высококачественное редукторное масло с отличными противозадирными свойствами и высочайшими эксплуатационными характеристиками, разработанное в первую очередь специально для смазывания закрытых промышленных зубчатых передач, работающих в крайне тяжелых условиях. Смазывание может происходить путем циркуляции или разбрызгивания.

eni Blasia 460 производится на основе отборных базовых масел, компаундированных серой (обеспечивает хорошее скольжение и свойства, позволяющие выдерживать ударные нагрузки) и фосфором (для низких скоростей и высоких нагрузок).

eni Blasia 460 также предназначено для смазки других тяжело нагруженных компонентов, таких как: все виды подшипников, муфты, червячные трансмиссии, различные соединения и так далее.

eni Blasia 460 подходит для систем смазки масляным туманом.

Характеристики (типовые показатели)

eni Blasia 460	Метод	Ед. измерения	460
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	мм ² /с	30.9
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	мм ² /с	460
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	95
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	260
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-15
Дезэмульгируемость при 82 °C	ASTM D 1401	мин	15
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15 °C	ASTM D 4052	кг/л	0.908

Свойства и эксплуатационные качества

- eni Blasia 460 обладает отличными противоизносными и EP свойствами, обеспечивающими надежную защиту смазываемых компонентов от износа.
- Очень высокая термическая и окислительная стабильность допускает непрерывное использование eni Blasia 460 при рабочих температурах свыше 100 °C.
- eni Blasia 460 демонстрирует абсолютно нейтральное и не коррозионное поведение в отношении прокладок, сальников, стали, чугуна, меди и бронзы.
- eni Blasia 460 имеет отличную способность по отделению от воды, что обеспечивает надежную смазку даже при условии попадания воды в масло.
- eni Blasia 460 обеспечивает эффективную защиту от ржавления даже в условиях высокой влажности.
- Благодаря своим непревзойденным эксплуатационным характеристикам eni Blasia 460 обеспечивает исключительно надежную эксплуатацию смазываемого оборудования и длительные интервалы между очередными заменами масла.

Спецификации и одобрения

- ISO 12925-1 CKD
- DIN 51517-3 CLP
- Fives Cincinnati P-35
- David Brown S1.53 101
- AIST No.224
- ANSI/AGMA 9005-E02 EP
- Muller Weingarten DT 55 005 CLP